



## 6 Buttons Single Potentiometer Variable Speed, On-Off and Emergency Stop

### Especificaciones Técnicas

|  |                                |  |                           |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Channels</b>                              | 5                              | <b>Control Speed</b>                       | Variable Speed            |
| <b>Transmitter Emergency Stop</b>            | Yes                            | <b>Codigo FCC</b>                          | 2AZMK-Q1212               |
| <b>Capacidad Contactor</b>                   | 5A                             | <b>Botones</b>                             | 7                         |
| <b>Fuente de Alimentación del Transmisor</b> | 2 AA batteries                 | <b>Fuente de Alimentación del Receptor</b> | DC12V-24V <5W             |
| <b>Sensibilidad del Receptor</b>             | dBm -112                       | <b>Distancia de Control</b>                | 900 ft / 300 mt           |
| <b>Código de Seguridad</b>                   | 200 Millions                   | <b>Potencia del Transmisor</b>             | ≤10dBm                    |
| <b>Rango de Frecuencia</b>                   | 433/480 MHz                    | <b>Rango de temperatura de Trabajo</b>     | -40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C |
| <b>Normas</b>                                | FCC and OSHA standard 1910.179 | <b>Garantía</b>                            | 3 Year                    |

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

2 lbs / 1 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso