



**26000 lb Heavy Duty Winch 480V 3
Phase Bonfiglioli 22 kW Motor
UL508A Control Variable Speed
Made in USA**

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	Variable Speed	Capacidad de Carga	28000 lb
Capacidad 1ª Capa	27931 lb / 12696 kg	Capacidad en última capa	20066 Lb / 9121Kg
Número de Capas	5	Velocidad /min	1st Layer 28 ft/min 6th Layer 40 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP66
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	212:1	Freno al Reductor	PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load
Freno Tambor	Optional	Embriague	No
Cable	NOT INCLUDED	Cable Recomendado	Up to 608 ft W63636A1 6 x 36 IWRC 1-1/8" Minimum Strength lb 130000
Tipo de Tambor	Plain (Optional Cross over Grooved)	Humedad	<85%
Nivel de Ruido	83 db	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Fabricado en	Made in USA with US and International components
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø500 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm	DL Ancho Tambor	850 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Optional		

Peso & Dimensiones

Peso Total

2800 lbs / 1271 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso