



## Winche 20000 lb 24v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 24V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

|                                |   |  |                         |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| <b>Capacidad de Carga</b>      | 20000 lb  | <b>Capacidad 1ª Capa</b>                           | 20000 lbs               |
| <b>Número de Capas</b>         | 4   | <b>Velocidad /min</b>                              | 3.4~17 ft / 1~5 m       |
| <b>Numero de Velocidades</b>   | 1 Speed   | <b>Voltaje</b>                                     | Battery Power 24 VDC    |
| <b>Clase de Servicio</b>       | Recovery / Rescate  | <b>Tipo de Motor</b>                               | DC Series Wound Motor   |
| <b>Potencia Motor</b>          | 6.6 HP  | <b>AMP Motor</b>                                   | 323 AMP                 |
| <b>Protección IEC Motor</b>    | IP67  | <b>Control</b>                                     | Wireless and Wired      |
| <b>Voltaje del Control</b>     | 24 V  | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b>                 | 4-Stage Planetary       |
| <b>Relación de Transmisión</b> | 544:1   | <b>Freno al Reductor</b>                           | In-Drum Automatic Brake |
| <b>Freno Tambor</b>            | Automatic   | <b>Embriague</b>                                   | Sliding Ring Gear       |
| <b>Cable</b>                   | Steel $\varnothing$ 1/2 in x 72 ft   $\varnothing$ 13 mm x 22 m | <b>Guia de Cable</b>                               | Included                |
| <b>Garantía</b>                | 1 Year  | <b>BD <math>\varnothing</math> Diámetro Tambor</b> | 89 mm                   |
| <b>DL Ancho Tambor</b>         | 228 mm  |  |                         |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

143 lbs / 65 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso