



Winche 20000 lb 24v Cable de Acero

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 24V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnetico permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Hex Nut	M12 × 19 × 8.5 mm, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 6 pcs	Hex Socket Set Screw 2	Hex Socket Head Cap Screw, M12 × 40 mm, Class 12.9, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 6 pcs
Hex Socket Set Screw 1	Hex Socket Head Cap Screw, M12 × 30 mm, Class 12.9, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 4 pcs	Spring Washer	Ø12 × 3.4 mm, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 10 pcs
Flat Washer	Ø12 × Ø24 × 2 mm Thick, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 10 pcs	Capacidad de Carga	20000 lb
Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Número de Capas	4
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Clase de Servicio	Recovery / Rescate
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Potencia Motor	6.6 HP
AMP Motor	323 AMP	Protección IEC Motor	IP67
Control	Wireless and Wired	Voltaje del Control	24 V
Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary	Relación de Transmisión	544:1
Freno al Reductor	In-Drum Automatic Brake	Freno Tambor	Automatic
Embriague	Sliding Ring Gear	Cable	Steel ø1/2 in x 72 ft ø13 mm x 22 m
Guia de Cable	Included	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	DL Ancho Tambor	228 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total

143 lbs / 65 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso