




**Winche Izaje Industrial 70.000 Kg
380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos
uno al reductor y otro al Motor 600
m Cable (Largo Customizable)
Incluye VDF**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	70 t	Capacidad 1ª Capa	70 tons
Capacidad en última capa	45 tons	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 1968 ft / 600 m
Número de Capas	7	Velocidad /min	5.9 - 9.1 m/min / 19 - 30 [ft/min]
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Tipo de Motor	Electric AC
Polos Motor	8	RPM Motor	732
Freno Motor	Electromagnetic Disc Release Brake (x1)	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Included	Control	PWZR7 Programmable Desktop Control with touch screen
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Tipo Transmisión / Reductor	JYQ1000	Relación de Transmisión	40.17
Freno al Reductor	Electro Hydraulic YWZ400 (x2)	Freno Tambor	Optional
Cable Recomendado	IWRC 54 mm x 600 m (MBL 1550 kn)	Tipo de Tambor	Plain
Guia de Cable	Included (54mm)	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	1100 mm	FD Diámetro Flange Tambor	1800 mm
DL Ancho Tambor	1100 mm	Pendant Control Yes No	NO



Layer / Capa	Capacity / Capacidad	Rope on drum / Cable en Tambor	Speed / Velocidad
1	70 000 kg / 154 323 lbs	70 m / 230 ft	5.9 m/min / 19 ft/min
2	64 211 kg / 142 023 lbs	147 m / 482 ft	6.4 m/min / 21 ft/min
3	59 667 kg / 131 543 lbs	229 m / 751 ft	6.9 m/min / 22.6 ft/min
4	55 564 kg / 122 497 lbs	318 m / 1 043 ft	7.5 m/min / 24.6 ft/min
5	51 991 kg / 114 620 lbs	413 m / 1 355 ft	8.0 m/min / 26.2 ft/min
6	48 849 kg / 107 693 lbs	514 m / 1 686 ft	8.6 m/min / 28.2 ft/min
7	45 650 kg / 102 845 lbs	600 m / 1 968 ft	9.1 m/min / 29.9 ft/min

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso