




2 Speed 2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380/460V

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Velocidad /min	2.26 - 22.6 ft/min / 0.70 - 7 m/min	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Protección IEC Motor	IP55
Freno Dinámico	Yes	Control	Pendant Control w/ Emergency Stop
Voltaje del Control	24v	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Tipo de Cadena	FEC G80 Japan	Dimensiones de la Cadena	10 x 30 mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	81 dB	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	Schneider
Pendant Control Yes No	Included	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	Yes		



Dimensions	Model	PWR1M5i	PWR2M5i	PWR3M5i	PWR5M5i
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



Detalles del Empaque

H Altura Muerta	30 in / 770 mm
D Depth	17 in / 420 mm
W Ancho	30 in / 745 mm
J Boca Gancho	1.6 in / 40 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso