



## Tecle 3 toneladas monofásico 9 Metros con carro eléctrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.

### Especificaciones Técnicas

<b>Plug</b>	Open Leads	<b>Capacidad de Carga</b>	6600 lb / 3000 kg
<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Velocidad /min</b>	7.5 ft / 2.3 m
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H2/M3/1Bm/Class B	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Grease lubrication
<b>Tipo de Cadena</b>	G80	<b>Caidas de Cadena</b>	3
<b>Longitud de cadena</b>	20 ft / 6 m	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	<b>Potencia del Trolley</b>	1.6 kW
<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	70 ft / 21.3 m
<b>Cantidad de Velocidades</b>	1	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm
<b>Radio Minimo de Giro</b>	8.6 ft / 2.62 m	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>Hoist Contactor Brand</b>	TECO 12 AMP

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**Peso Total**

300 lbs / 137 Kg

**J Boca Gancho**

1.89

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso