



## Tecle Cadena con Carro Electrico 3 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32

### Especificaciones Técnicas

|   |  |                             |  |
|---|--|-----------------------------|--|
| Capacidad de Carga                      | 6600 lb / 3000 kg                              | Plug                        | Open Leads                                   |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m                                    | Velocidad /min              | 7&21ft/2.1&6.4m@60Hz<br>6&18ft/1.8&5.4m@50Hz |
| Numero de Velocidades                   | 2 Speed  | Voltaje                     | 3 Phase 208~240/480V 50/60Hz                 |
| Clase de Servicio                       | H3/M4/1Am/Class C                              | Freno Motor                 | Yes  |
| Protección IEC Motor                    | IP55   | Control                     | Pendant Control and Optional Wireless        |
| Voltaje del Control                     | 24V  | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox with Oil splash lubrication     |
| Tipo de Cadena                          | G100   | Dimensiones de la Cadena    | 11.2 x 34 mm                                 |
| Caidas de Cadena                        | 1  | Longitud de cadena          | 30 ft / 9 m                                  |
| Humedad                                 | <85%   | Temperatura                 | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                    |
| Potencia del Trolley                    | 0.8 / 0.27 kW                                  | Nivel de Ruido              | 81 dB  |
| Velocidad del Trolley /min              | 36 - 68 ft /11 - 21 m                          | Cantidad de Velocidades     | 2  |
| Rango de ancho de la Viga               | 100-178 mm                                     | Radio Minimo de Giro        | 3.3 ft / 1 m                                 |
| Normas                                  | ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32 | Garantía                    | 3 Year                                       |
| T Motor del Carro                       | 5.6 in / 142 mm                                | R Carro Ancho Caja          | 9 in / 231 mm                                |
| Hoist Contactor Brand                   | EATON 25 AMP                                   |                             |  |



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 489 lbs / 222 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 32.68

**D Depth** 14.96

**W Ancho** 26.42

**J Boca Gancho** 1.77

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso