



Winche Manual 500 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500 kg (1100 lb)	Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched
Handle Force	1st Layer 11.1 kgf (24.5 lbf) 3rd Layer 14.4 kgf (31.8 lbf) 5th Layer 17.7 kgf (39.0 lbf)	Effective Handle Length	250 mm (9.84 in)
Prueba de Carga	125%	Número de Capas	6-Layers Winding
Rango de cable admisible	φ 6 mm (6x37) or φ 1/4 in (6x36)	Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.
Relación de Transmisión	8.9 : 1	Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position
Cable Recomendado	φ 6 mm x 40 m (φ 1/4 in x 131 ft)	Tipo de Tambor	Plain
Normas	ASME B30.7	Fabricado en	Japan
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	76.3 mm (3.00 in)
DL Ancho Tambor	135 mm (5.31 in)	Reducer Lubrication Type	Grease
Standards Certified	CE, RoHS		

Detalles del Empaque

Peso Total (sin cable o cadena)

34.0

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso