



500 Kg 36V Mini Pro-C Electric 4 mt. Chain Hoist Wireless Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC Wireless

Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Battery	Not Included
EU File	Directive 2006/42/EC Machinery	Motor w/ foam shap	470uf/63V*2
Full Load Duty Cycles	16000	Hoist Limit Switches	Up and Down
Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)	Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V
Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing	Capacidad de Carga	500 Kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	Velocidad /min	up 3.5 m / min, down 4.5 m / min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Tipo de Motor	Brushless motor
Potencia Motor	850	AMP Motor	23
RPM Motor	12500	Freno Motor	Yes
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP23	Control	Wireless Included. Pendant Optional
Freno al Reductor	Yes	Tipo de Cadena	5 X 15 mm G100
Caidas de Cadena	1	Normas	ASME/ANSI B30.16
Garantía	3 Year	IEC Pendant Control Protection	IP23
Pendant Control total Length	Optional	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AIPS GS 2019:01 PAK

Peso & Dimensiones

Peso Total	34 lbs / 16 Kg
-------------------	----------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	18.5
------------------------	------

A Altura Total	21.6
-----------------------	------

D Depth	5.1
----------------	-----

W Ancho	15.5
----------------	------

J Boca Gancho	2.4
----------------------	-----

Peso Total (sin cable o cadena)	26.8 / 21.6
--	-------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso