



**550 lb 18V Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Wireless Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC Wireless**

**Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	1/4 t / 550 lb	Battery	Not Included
Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	Full Load Duty Cycles	16000
Hoist Limit Switches	Up and Down	Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)
Power Battery Voltage	18V	Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m
Velocidad /min	up-9.85 ft/min, down-13.15 ft/min	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Milwaukee 18V	Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4
Tipo de Motor	Brushless motor	Potencia Motor	320
AMP Motor	18	RPM Motor	12500
Freno Motor	Yes	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP23
Control	Wireless Included. Pendant Optional	Freno al Reductor	Yes
Tipo de Cadena	4 X 12 mm G100	Caidas de Cadena	1
Normas	ASME/ANSI B30.16	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP23	Pendant Control total Length	Optional
Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK		

## Peso & Dimensiones

<b>Peso Total</b>	27.5 lbs / 13 Kg
-------------------	------------------

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	15.3
------------------------	------

<b>A Altura Total</b>	17.5
-----------------------	------

<b>D Depth</b>	4.3
----------------	-----

<b>W Ancho</b>	12.2
----------------	------

<b>J Boca Gancho</b>	2.4
----------------------	-----

<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	21.1
--	------

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso